

HORIZONTÁLNÍ MAGNETICKÉ DEFEKTOSKOPY ŘADY **MINIMAG**



Horizontální magnetické defektoskopy *MINIMAG* jsou univerzální zařízení, která jsou připojitelná k mobilním nebo stacionárním generátorům *MAGMAN*.

Vhodné zdroje proudu jsou od typu 2000 (A, H nebo F) výše, optimální je kombinace *MINIMAG 500* s generátorem *MAGMAN 4000 H*. Tato konfigurace je ekonomicky výhodným řešením s velmi dobrým poměrem cena/výkon při vynikajících detekčních schopnostech magnetizačního systému.

Vybrané parametry:

- upínací délka 520 mm
- nosnost na prizmatech 25 kg, s podpěrami 50 kg
- ruční pojezd vozíku k vymezení upínací délky, páková brzda
- mechanické upínání posuvem pravého kontaktu cirkulární magnetizace
- pojízdná cívka 3 - 5 záv., průměry 200 (8") nebo 275 (11")
- pákové přepínače podélné / cirkulární magnetizace resp. (dle zdroje) přepínání AC/DC
- max. přípustný AC nebo proud 3000 A (dle průřezu kabelů)

Příslušenství:

- generátory proudu řady *MAGMAN H* nebo *MAGMAN F*
- generátory proudu řady *MAGMAN A* (doporučuje se od typu 2000 A výše)
- *SPRINKMAN 15* - nádrž na 15 l resp. 40 l suspenze, čerpadlo 0,1 kVA, motorový spouštěč
- zatemněná kabina
- UV lampa na pojízdném/sklonném rameni
- ventilátor k odvětrání kabiny, pomocné osvětlení
- měrky, měřicí přístroje, koncentrát vodné suspenze